

VANALAR

Elektrikli vanalar bir kontrol ünitesi aracılığıyla sprinklere suyu sağlarlar.

DV Vanalar



JET Top Vana (JTV)



DV/DVF/DV-MM Serisi

DV vanalar ekonomik elektrikli vanalardır. Güçlü yapılan ve çift filtrasyonlu dizaynlar (diyaframda ve solenoidte) uzun süreli ve sorunsuz çalışmanın garantisidir :

- 3/4" ya da 1" giriş ve çıkış.
- Solenoidin 1/4 tur çevrilmesiyle manuel açma ve kapatma.

JTV/JTVF/JTV-MM Serisi

Kavanoz tip yivili vana güvenilirlik, ekonomiklik ve kolay servis imkanı sağlar

- Alete gereksinim olmadan vananın içine ulaşım ve bakım
- Azami güvenilirlik için çift filtreli pilot akış
- Montaj ve ilk çalışma sırasında pıstıkların atılmasını sağlayan harici temizleme
- Düşük enerji harcayan izole edilmiş 24VAC solenoid

PERFORMANS:

Vana Basınç Kaybı (bar)

DV Serisi

Debi (m³/saat)	075-DV	100-DV	100-DVF-MM
0.24	0.22	0.23	0.22
0.60	0.26	0.24	0.24
1.20	0.29	0.26	0.26
3.60	0.45	0.32	0.37
4.50	0.53	0.35	0.42
6.00	-	0.41	0.53
9.00	-	0.58	0.87

JTV Serisi

Debi (m³/saat)	100-JTV	100-JTVF	100-JTV-MM
0.23	0.20	0.26	
0.6	0.23	0.30	
1.2	0.27	0.32	
3.6	0.40	0.46	
4.5	0.49	0.46	
6.0	0.60	0.58	
9.0	0.67	0.66	

Rain Bird Avantajları

- **Güvenilirlik :** - Uzun dönemli çalışmayı garanti eden çift filtrasyon
- **Bütün konfigürasyonlar için değişik ürün seçenekleri :** 3/4" ya da 1", 100-DV-MM (Erkek x Erkek), 100-DVF (debi kontrol), 9V solenoid ile 100-DV (pilli kontrol üniteleri için)
- **Kolay Bakım:** JTV üzerindeki yivili kapak alete gereksinim olmadan vananın içine ulaşım imkanı sağlar



ÇİFT FILTRASYON

Solenoid



Diyafram





Çok ucu Sulama Kablosu

Bu çok ucu ve düşük voltajlı kablo 230V ya da pili bir kontrol cihazından elektrikli vanalara güçlendirme yapılmaktadır. 3, 5, 7, 9 ve 13 iletkenli olabilen bu kablelerla 12 vanalı bir kontrol ünitesinin kablo bağlantısını yapılabılır. Seçtiğiniz model kontrol cihazının vana kapasitesine bağlıdır. Bu kableler profesyonel ve güvenilir bir bağlantidan emin olabilirsiniz.



P-33 Quick-Coupling Vana ve PSH-O Hortum Bağlantı Dirseği

Quick-coupling vanalar toprak altı borulama sisteminde kolayca su almak için kullanılır. Anahtar ve hortum bağlantı dirseği sayesinde vanaaya bağlanan hortumla bitkiler, çiçek yatakları, saksılar, vb. kolayca sulanır.

- Plastiklerin vananın içerisinde girmesini engelleyen kapak.
- Darbeye dayaklı ve UV engelleyicili yapı.
- 3/4" PSH-O hortum bağlantı dirseği sayesinde hortumu kırmadan herhangi bir yöne döndürmek mümkündür.
- Maksimum çalışma basıncı: 6,2 bar



VANA KUTULARI

VBA SERİSİ

Elektriki ya da manuel vanaların ayrıca yeraltı uygulamalarında kullanılan diğer ekipmanların kolay bakım ve ayarlarının yapılabilmesine olanak sağlar.

- Siyah, polietilenlenen,
- Güçlü ve havâ şartlarına dayaklı yapı.
- Kimyasallara dayaklı yapı.
- Gereksinimlerizi karşılayan birçok model



"Quick connect" Kablo Bağlantı Elemanları

Düşük voltajlı uygulamalarda elektriksel bağlantıları yapmak için kullanılır.
DBY: kablo bağlantısının su altında kalma olasılığı bulunduğuunda kullanılır (örnek: vana kabloları).

DBM : neme dayanıklı bir kablo bağlantısının yeterli olduğu durumlarda kullanılır.



Sulama hidrantı

İçine 3/4" manuel bir vana yerleştirilmiş bu yuvarlak vana kutusu sayesinde istediğiniz yerde bir hortum bağlantısı elde edebilirsiniz.

Vana Montajı İçin Plastik Bağlantı Elemanları

Vana kutusu içine vana montajı için bağlantı elemanları.



1. Dışı kör tapa
2. Dirsek : 1" dişi raforlu x 1" dişi raforlu
3. Dirsek : 1" erkek x 1" dişi raforlu
4. Kruva : 1" erkek x 1" dişi x 1" dişi x 1" dişi

5. Kapılık : 1" dişi x 1" dişi raforlu
6. Nipel : 1" erkek x 1" erkek
7. Te : 1" erkek x 1" dişi x 1" dişi
8. Redüksiyon Nipel : 1" erkek x 3/4" erkek

Rain Bird Avantajları

- Kolay çıkarılabilir yan parçaları: boru montajını kolaylaştırır ve zamanından tasarruf edilmesini sağlayan yapı.
- Büyük üst kapak alanı: vanalara daha kolay erişimi sağlar.
- Gövde üzerinde kürek giriş yuvası: kapağın kolayca kaldırılmasına olanak verir (sadece VBA 2875 ve VBA 2874'te).
- Özel yapımlı T-Kapağı: kapağın yeni tasarımlı sayesinde vana kutusuna suyun ve toprağın girmesi engellenmektedir